

Profi-Bus-Leitung L2-FIP, DP, FMS 150



Leiter-Material:	Cu, blank
Aderisolation:	Foam-Skin
Schirm:	Al-Folie + Cu-Geflecht, verzinkt
Mantelmaterial:	PVC
Mantelfarbe:	violett
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-40 - +80 °C
Biegeradius, fest verlegt:	8 x DA
Wellenwiderstand:	150 Ohm
Betriebskapazität (max.):	30 nF/km
Schleifenwiderstand:	110 Ohm/km
Nennspannung U:	250 V
Aderkennzeichnung:	rot, grün

Verwendung: PROFIBUS ist ein international genormter Feldbusstandard für universelle Anwendung in der Fertigungs- und Prozess-Automation. Für die feste Verlegung in Innenräumen.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften Feld- Profibus-Leitung

Artikelbezeichnung	D _A [mm]	Cu [kg/km]	G [kg/km]
Profibus PVC L2/FIP/DP/ FMS 2Y(St)CY 01X2X0,64 VL	7,8	26	57
Profibus Fast Connect L2/ FIP/DP/FMS 2YY(St)CY 01X2X0,64 VL	7,8	26	60
Profibus PVC-Kombileitung L2/FIP/DP/FMS 2Y(St)CY 01X2X0,64 + 03X1 VL	9,8	49	92

DA	Außendurchmesser ca.
Cu	Kupferzahl (de)
G	Gewicht